



ВА50-45Про
(Протон 25, Протон 40, Протон 63)
Опросный лист

Выключатель ПРОТОН производства АО «Контактор»
Внимание! Опросный лист предназначен для выбора только 1 артикула и аксессуаров к нему.

Дата (ДД/ММ/ГГ) _____

Компания _____

ФИО _____

Телефон _____

Название проекта _____

Количество выключателей _____

Базовый выключатель

ТИПОРАЗМЕР	Протон25	Протон40	Протон63
Номинальный ток, А	630	1600	4000
	800	2000	5000
	1000	2500	6300
	1250	3200	
Номинальная наибольшая отключающая способность, кА		65	100
Исполнение	Стационарное	Выдвижное	
Исполнение Nord		Да	Нет
Максимальный расцепитель тока			
Установка аксессуаров на заводе	Да	Нет	

Аксессуары управления и сигнализации

Моторный привод	~/=24 В	~/=220 - 250 В	
	~/=48 В	~400-440 В	
	~/=110 - 130 В	~480 В	
Независимый расцепитель	~/=24 В	~/=220-250 В	
	~/=48 В	~415-480 В	
	~/=110-130 В		
Включающая катушка	~/=24 В	~/=220-250 В	
	~/=48 В	~415-480 В	
	~/=110-130 В		
Расцепитель минимального напряжения	~/=24 В	~/=220-250 В	
	~/=48 В	~415-480 В	
	~/=110-130 В		
Модуль задержки срабатывания для РМН, 1 сек.	Количество	~/=110 В	~/=230 В
Контакт сигнализации для НР, РМН и ВК (количество)	НР	РМН	ВК

Присоединение

ВНИМАНИЕ! Для стационарного исполнения «горизонтальное» присоединение является «по умолчанию». Для выдвижного исполнения «плоское» присоединение является «по умолчанию».

Горизонтально	Верх	Низ
Вертикально	Верх	Низ
Плоское	Верх	Низ
Переднее присоединение	Верх	Низ
Комплект расширительных контактов для Протон 25	Вертикальное	Горизонтальное
	Плоское	

Блокировки

Положение «отключено» (ключ входит в комплект)	Ronis®	Profalux®
Положение «отключено» Ronis® (5 штук)		
Положение «выкачено» (ключ входит в комплект)	Ronis®	Profalux®

Устройство для блокировки двери при включенном выключателе

Устройство для блокировки положения «отключено» под навесные замки, максимум 3 шт. (замок не входит в комплект поставки)

Устройство блокировки шторок корзины в положении выключателя «выкачено» (навесной замок не входит в комплект поставки)

Блокировка, предотвращающая вкатывание аппарата в «чужое» шасси/корзину

Механическая взаимоблокировка

Устройство для механической взаимоблокировки

	1 000 мм	2 600 мм	4 000 мм
Троссовая тяга, указать количество	1 500 мм	3 000 мм	4 600 мм
		3 600 мм	5 600 мм

Прочие аксессуары

Дополнительный модуль внешнего питания для расцепителя

Датчик тока для защиты нейтрали (катушка Роговского).

!Отдельно от выключателя не поставляется, предустанавливается на заводе.

Контакт для положения «вквачено»/«испытания»/«выкачено»

Контакт состояния готовности к включению (пружина взведена), для Nord - входит в комплект поставки включающей катушки

Блок дополнительных контактов сигнализации (макс. 6, для исполнения Nord - 5). Указать количество

Механический счетчик коммутаций

Уплотнитель двери IP40

Комплект съемного крепежа для подъема выключателя краном